



RESERVDELAR

Delarna du söker, har vi i lager för omgående leverans!

Ring oss i dag

08-556 507 30

Vasatherm reservdelar

Fläktpaket för alla storlekar

Färdiga fläktpaket för utbyte, finns för Vasatherms samtliga storlekar.

Vi har även lågenergimotorer (EC-motor) för lägsta möjliga energiförbrukning.



Fläktnmotorer till alla storlekar, fr o m serie 7 (fr o m 2001)

Lösa fläktnmotorer finns för alla storlekar. Vi har även lågenergimotorer (EC-motor) som alternativ för lägsta möjliga energiförbrukning.



Fläktnmotorer till alla storlekar, äldre Vasatherm, serie 6 (t o m år 2000)

Motorer till äldre Vasatherm tillverkade före år 2001. Vi har även passande motorer till de flesta andra förekommande fabrikat.

Vi har även lågenergimotorer (EC-motor) för lägsta möjliga energiförbrukning.



Termoställdon & styrventiler

Ställdon för styrning av styrventiler (kyla/värme) på Vasatherms fläktkonvektorer alt. radiatorventiler. Välj mellan 24V / 230V och anslutningsgänga M28 / M30. Vi lagerhåller dessutom ett stort utbud av styrventiler, 2- och 3-vägs, raka, vinklade, fast eller justerbar k_{VS} .



Styrutrustning – kretskort RF11

Vasatherm styr typ STRF11 med eller utan kapsling.

Vi kan dessutom erbjuda helt ny styrutrustning för utbyte. Individuell rumsreglering alternativt kommunikation via ModBus.



Matningsdosa D4

Kretskort D4 tillhörande styrsystem STRF11.



Rengöringsbara filter

Vi har filter som enkelt rengörs med dammsugare. Reservdelsfilter finns för alla Vasatherms storlekar.

Filter kan även måttanpassas efter önskemål.



Dräneringspump VCM 20

Denna pump klarar av stora mängder kondensvatten och man kan sammankoppla flera avrinningar till en och samma pump. Pumpen styrs av en flottör/brytare som slås till när ca 60 mm vattenhöjd samlats i tanken. Pumpen slår automatiskt av när vattenhöjden sjunkit till 30 mm. Pumphöjd 4 m.



Dräneringspump typ DPP

Vår lilla och smidiga men ändå kraftiga dräneringspump typ DPP placeras i dropplåten. Pumpen startar när det finns vatten i dropplåten och stannar när vattnet har pumpats bort. Pumpen vilar på gummifötter vilka undviker att missljud sprids i dropplåten. Pumphöjd 6 m.



Anslutningsslang

Anslutningsslangar med rostfri omflätning i olika längder och dimensioner.



08-556 507 30

Kontakta oss för mer information!